



Carport Premium V-2P/3P-v2 long

min. 2,48m

wysokość w okapie

maks. 7,08m

szerokość

do ustalenia

długość

10°

kąt

SPECYFIKACJA

Ilość stanowisk postojowych na segment	2P lub 3P
Konstrukcja	Stalowa S355 ocynkowana ogniowo, aluminiowa EN AW 6005A-T6
Możliwości montażowe	Moduły fotowoltaiczne, maks. 2,4x 1,3m
Fundament	Prefabrykowany lub monolityczny
Ilość paneli, moc (jeden segment 2P)	Pion 3x6
Mocowanie przewodów	Innowacyjny system prowadzenia przewodów wewnątrz konstrukcji
Projekt konstrukcji	Załączony do każdego produktu, podpisany przez uprawnionego projektanta
Normy	Projekt i produkcja wg norm europejskich PN-EN
Miejsce na osprzęt	Miejsce na falownik, zabezpieczenie AC, DC, ładowarkę
Modułowość	Możliwość rozbudowy o dodatkowe segmenty
Personalizacja	Możliwość dostosowania konstrukcji pod indywidualne wymiary, malowanie, personalizacja logiem
Zaprojektowano na	Konstrukcja 25 lat
Gwarancja	10 lat

